

2. Római szám

Táblázat mentése <i>romai</i> néven, és az <i>A1</i> , valamint a <i>C1</i> cella tartalma helyes	1 pont
A táblázatot mentette <i>romai</i> néven a táblázatkezelő saját formátumában, és az <i>A1</i> , valamint a <i>C1</i> cella tartalmát helyesen begépelte.	
A segédtáblázat fejlécét az <i>A4:D4</i> tartományban elkészítette, és a „ Sorszám ” oszlopban 1-től 20-ig a sorszámok vannak	1 pont
A pont nem adható meg, ha egynél több cella tartalma téves.	
A római számjegyek jelei és értékei segédtáblázatot elkészítette	1 pont
A pont csak akkor jár, ha az <i>F4:G11</i> tartomány összes cellájában a mintának megfelelő tartalom van.	
A „ Számjegy ” oszlopban a római szám betűit meghatározta	1 pont
A <i>B5:B24</i> cellában a megfelelő betűk jelennek meg. Például: <i>B5</i> -ös cellában: =KÖZÉP(\$A\$2;A5;1)	
A „ Számjegy értéke ” oszlopban a mellette lévő betűk értékét meghatározta	3 pont
A <i>C5:C24</i> cellákban másolható függvény segítségével jól határozta meg a betűk értékét Például: <i>C5</i> -ös cellában: =FKERES(B5;\$F\$5:\$G\$11;2;0) vagy =INDEX(\$F\$5:\$G\$11;HOL.VAN(B5;\$F\$5:\$F\$11;0);2) A pontok járnak akkor is, ha a nem létező betűkre is alkalmazta a függvényt, és ezért hibajelzést jelenített meg. A két pont nem bontható.	
A <i>C5:C24</i> tartományban jól határozta meg a betűk értékét, és ha már nincs több betű, akkor a cellák üresen jelennek meg Például: <i>C5</i> -ös cellában: =HA(B5=" ";FKERES(B5;\$F\$5:\$G\$11;2;0))	
A „ Előjeles ” oszlop celláiban a számjegyek előjeles értékét meghatározta	2 pont
A <i>D5:D24</i> tartomány egy cellájában a függvény segítségével az előjel helyes Például: <i>D5</i> -ös cellában: =HA(C6>C5;-C5;C5)	
A <i>D5:D24</i> tartomány celláiban az előjeles számok helyesek A pont csak akkor adható meg, ha az utolsó számjegy előjele is jó, és az utána következő cellák üresen jelennek meg. Például: <i>D5</i> -ös cellában: =HA(B6<>" ";HA(C6>C5;-C5;C5);C5) vagy =HA(ÉS(C6>C5;B6<>" ");-C5;C5)	
A <i>C2</i> cellában az „ Előjeles ” oszlop értékeit összegezte	1 pont
Például: <i>C2</i> -es cellában: =SZUM(D5:D24)	

A táblázat formázása	2 pont
Az első két sor celláinak szövege félkövér betűstílusú, valamint a munkalap összes cellája vízszintesen és függőlegesen középre igazított, a sortörés engedélyezett	1 pont
A két segéd tábla cellái belül vékony vonallal, és kívülről vastag vonallal szegélyezettek	1 pont
A pont nem adható meg, ha más cellákat is bekeretezett.	
A diagramot elkészítette a római szám számjegyeinek értékéről	2 pont
Az <i>F5:G11</i> cellák értékeinek ábrázolása jelmagyarázat nélküli sávdiaqramon	1 pont
A pont csak akkor adható meg, ha <i>G</i> oszlop értékei mellett az annak megfelelő sávok jelennek meg.	
A vízszintes skálán a maximális érték 1000, és a cím: „Római számjegyek értékei”	1 pont
A nyomtatási képen a dokumentum egy oldalra elfér	1 pont
A lap fekvő tájolású, az oszlopok és a diagram szélességét úgy állította, hogy az értékek látszanak, de a nyomtatási képen a dokumentum egy oldalra elfér a vizsgakörnyezetben beállított nyomtató esetén.	
Összesen:	15 pont